

Rabatt i varukorgen

Gäller teman: **Teman det gäller**

Svårighetsgrad:

Ren, Lejon och Lua: **Medelsvår**

Nova, Orion och Swift: **Svår**

Instruktioner

För att också visa originalpriset i varukorgen då slutkunden lägger en rabatterad vara i varukorgen, samt även den totala rabatten, behöver vi justera koden i temat för varukorgen.

- **Tänk på** att du kan behöva justera CSS-klasser med marginaler, fontstorlek etc. enligt din egen design!
- **Tänk också på** att ta en säkerhetskopia på filerna du ska ändra, så att du kan gå tillbaka om det skulle bli fel.

Lejon

1. Öppna filen **"cart"**
2. Sök upp **"<!-- Price -->"**
3. Ersätt följande som visar produktens pris

```
<span  
    class="text-accent mb-4"  
    x-text="product.item.price"  
></span>
```

med detta som visar rabatterat pris i annan färg, samt det överstrukna originalpriset

```
<span class="text-sm">  
  <span
```

```
      :class="product.item.has_discount ?
'text-discounted-price' : ''"
      x-text="product.item.price"
    ></span>

    <!-- Original price (only show if has discount) -->
    <template x-if="product.item.has_discount">
      <span
        class="opacity-50 line-through ml-1"
        x-text="product.item.original_price"
      ></span>
    </template>
  </span>
```

4. Leta upp sidfoten, sök efter “<!-- Footer -->”

5. Lägg in följande först i <footer ..> stycket

```
<!-- Total discount (only show if there's a discount) -->
<div class="flex items-end mb-2"
  x-show="$store.cart.totalDiscountRaw &&
$store.cart.totalDiscountRaw > 0">
  <div class="flex-1">
    <span class="text-sm font-medium
text-discounted-price">{{#lang}}Discount{{/lang}}</span>
  </div>
  <div class="flex-1 text-right">
    <span
      class="text-sm font-medium text-discounted-price"
      x-text="'-' + $store.cart.totalDiscount"
    ></span>
  </div>
</div>
```

Ren

1. Öppna filen “**cart**”
2. Sök upp “<!-- Price -->”
3. Ersätt följande som visar produktens pris

```
<span
  class="text-sm text-highlight"
  x-text="product.item.price"
></span>
```

med detta som visar rabatterat pris i annan färg, samt det överstrukna originalpriset

```
<span class="text-sm">
  <span
    :class="product.item.has_discount ? 'text-highlight' :
    ''"
    x-text="product.item.price"
  ></span>

  <!-- Original price (only show if has discount) -->
  <template x-if="product.item.has_discount">
    <span
      class="opacity-50 line-through ml-1"
      x-text="product.item.original_price"
    ></span>
  </template>
</span>
```

4. Leta upp sidfoten, sök efter “<!-- Footer —>”

5. Lägg in följande först i <footer ..> stycket

```
<!-- Total discount (only show if there's a discount) -->
<div class="flex items-end mb-2"
  x-show="$store.cart.totalDiscountRaw &&
  $store.cart.totalDiscountRaw > 0">
  <div class="flex-1">
    <span class="text-sm font-medium
text-highlight">{{#lang}}Discount{{/lang}}</span>
  </div>
  <div class="flex-1 text-right">
    <span
      class="text-sm font-medium text-highlight"
      x-text="'-' + $store.cart.totalDiscount"
    ></span>
  </div>
</div>
```

Lua

1. Öppna filen “**cart**”

2. Sök upp “<!-- Price —>”

3. Ersätt följande som visar produktens pris

```
<span
  class="text-accent"
  x-text="product.item.price"
></span>
```

med detta som visar rabatterat pris i annan färg, samt det överstrukna
originalpriset

```
<span class="text-sm">
  <span
    :class="product.item.has_discount ? 'text-discounted-price' :
    ''"
    x-text="product.item.price"
  ></span>

  <!-- Original price (only show if has discount) -->
  <template x-if="product.item.has_discount">
    <span
      class="opacity-50 line-through ml-1"
      x-text="product.item.original_price"
    ></span>
  </template>
</span>
```

4. Leta upp sidfoten, sök efter “<!-- Footer -->”

5. Lägg in följande först i <footer ..> stycket

```
<!-- Total discount (only show if there's a discount) -->
<div class="flex items-end mb-2"
  x-show="$store.cart.totalDiscountRaw &&
  $store.cart.totalDiscountRaw > 0">
  <div class="flex-1">
    <span class="text-sm font-medium
    text-discounted-price">{{#lang}}Discount{{/lang}}</span>
  </div>
  <div class="flex-1 text-right">
    <span
      class="text-sm font-medium text-discounted-price"
      x-text="'-' + $store.cart.totalDiscount"
    ></span>
  </div>
</div>
```

Nova

1. Öppna filen **"cartbox"**
2. Sök upp **"sidebar-cart-footer"**
3. Lägg in följande (total rabatt) precis nedanför/inuti <div> du hittade ovan, då kommer total rabatt synas direkt ovanför totala kostnaden av varukorgen

```
<div class="navbar-cart-discount-row w-100" style="display: none;">
  <div class="mt-3 mb-0">
    {{#lang}}Discount{{/lang}}:
    <span class="float-right navbar-cart-discount text-success">{{basket.total_discount}}</span>
  </div>
</div>
```

4. Öppna Javascript-filen **"qs_functions.js"**
5. Sök upp:

```
itemrow.find('.navbar-cart-product-price').text(data.item.price);
```

Ersätt den med:

```
if (data.item.has_discount) {
  itemrow.find('.navbar-cart-product-price').html('<span class="text-danger font-weight-bold">' + data.item.price + '</span> <small class="text-muted"><del>' + data.item.original_price + '</del></small>');
} else {
  itemrow.find('.navbar-cart-product-price').text(data.item.price);
}
```

6. Sök upp `$('.navbar-cart-totals').text(data.total_amount);`
7. Efter den raden, lägg till

```
$('.navbar-cart-discount').text(data.total_discount);
if (data.total_discount_raw > 0) {
  $('.navbar-cart-discount-row').show();
} else {
  $('.navbar-cart-discount-row').hide();
}
```

8. Sök upp `$('.navbar-cart-totals').text(data.total);`

9. Efter den raden, lägg till

```
$('.navbar-cart-discount').text(data.total_discount);  
if (data.total_discount_raw > 0) {  
    $('.navbar-cart-discount-row').show();  
} else {  
    $('.navbar-cart-discount-row').hide();  
}
```

10. Sök upp `$('.navbar-cart-totals').text('-');`

11. Efter den raden, lägg till

```
$('.navbar-cart-discount').text('-');
```

Orion

1. Öppna filen **"cartbox"**
2. Sök upp **"sidebar-cart-footer"**
3. Lägg in följande (total rabatt) precis nedanför/inuti `<div>` du hittade ovan, då kommer total rabatt synas direkt ovanför totala kostnaden av varukorgen

```
<div class="navbar-cart-discount-row" style="display: none;">  
  <p class="mt-3 mb-0">  
    {{#lang}}Discount{{/lang}}:  
    <span class="float-right navbar-cart-discount  
text-success">{{basket.total_discount}}</span>  
  </p>  
</div>
```

4. Sök upp `{{item.title}}` och ersätt allt inom i paragrafen (`<p>`) med:

```
{{#item.has_discount}}  
<strong class="navbar-cart-product-price product-price  
text-danger">{{item.price}}</strong>  
<small  
class="text-muted"><del>{{item.original_price}}</del></small>  
{{/item.has_discount}}  
{{^item.has_discount}}  
<strong class="navbar-cart-product-price  
product-price">{{item.price}}</strong>  
{{/item.has_discount}}  
{{#is_variant}}<small  
class="ml-1">{{variant_name}}</small>{{/is_variant}}
```

5. Öppna Javascript-filen **"qs_functions.js"**

6. Sök upp:

```
itemrow.find('.navbar-cart-product-price').text(data.item.price);
```

Ersätt den med:

```
if (data.item.has_discount) {  
    itemrow.find('.navbar-cart-product-price').html('<span  
class="text-danger font-weight-bold">' + data.item.price +  
'</span> <small class="text-muted"><del>' +  
data.item.original_price + '</del></small>');  
} else {  
  
itemrow.find('.navbar-cart-product-price').text(data.item.price);  
}
```

7. Sök upp `$('.navbar-cart-totals').text(data.total_amount);`

8. Efter den raden, lägg till

```
$('.navbar-cart-discount').text(data.total_discount);  
if (data.total_discount_raw > 0) {  
    $('.navbar-cart-discount-row').show();  
} else {  
    $('.navbar-cart-discount-row').hide();  
}
```

9. Sök upp `$('.navbar-cart-totals').text(data.total);`

10. Efter den raden, lägg till

```
$('.navbar-cart-discount').text(data.total_discount);  
if (data.total_discount_raw > 0) {  
    $('.navbar-cart-discount-row').show();  
} else {  
    $('.navbar-cart-discount-row').hide();  
}
```

11. Sök upp `$('.navbar-cart-totals').text('-');`

12. Efter den raden, lägg till

```
$('.navbar-cart-discount').text('-');
```

Swift

1. Öppna filen **"cartbox"**
2. Sök upp **"sidebar-cart-footer"**
3. Lägg in följande (total rabatt) precis nedanför/inuti **<div class="w-100">...</div>** inuti den du hittade ovan, då kommer total rabatt synas direkt ovanför totala kostnaden av varukorgen

```
<div class="navbar-cart-discount-row" style="display: none;">
  <p class="mt-3 mb-0">
    {{#lang}}Discount{{/lang}}:
    <span class="float-right navbar-cart-discount
text-success">{{basket.total_discount}}</span>
  </p>
</div>
```

4. Sök upp **{{^user.logged_out_hide_prices}}** och ersätt raden som följer direkt efter...

```
<strong class="navbar-cart-product-price product-price d-block
text-sm">{{item.price}}</strong>
```

med

```
{{#item.has_discount}}
<strong class="navbar-cart-product-price product-price d-block
text-sm text-danger">{{item.price}}</strong>
<small class="text-muted
d-block"><del>{{item.original_price}}</del></small>
{{/item.has_discount}}
{{^item.has_discount}}
<strong class="navbar-cart-product-price product-price d-block
text-sm">{{item.price}}</strong>
{{/item.has_discount}}
```

5. Öppna Javascript-filen **"qs_functions.js"**
6. Sök upp:

```
itemrow.find('.navbar-cart-product-price').text(data.item.price);
```

Ersätt den med:

```
if (data.item.has_discount) {
  itemrow.find('.navbar-cart-product-price').html('<span
class="text-danger font-weight-bold">' + data.item.price +
'</span> <small class="text-muted"><del>' +
data.item.original_price + '</del></small>');
} else {

itemrow.find('.navbar-cart-product-price').text(data.item.price);
}
```

7. Sök upp `$('.navbar-cart-totals').text(data.total_amount);`

8. Efter den raden, lägg till

```
$('.navbar-cart-discount').text(data.total_discount);
if (data.total_discount_raw > 0) {
  $('.navbar-cart-discount-row').show();
} else {
  $('.navbar-cart-discount-row').hide();
}
```

9. Sök upp `$('.navbar-cart-totals').text(data.total);`

10. Efter den raden, lägg till

```
$('.navbar-cart-discount').text(data.total_discount);
if (data.total_discount_raw > 0) {
  $('.navbar-cart-discount-row').show();
} else {
  $('.navbar-cart-discount-row').hide();
}
```

11. Sök upp `$('.navbar-cart-totals').text('-');`

12. Efter den raden, lägg till

```
$('.navbar-cart-discount').text('-');
```